

# Mitigeur de douche thermostatique séquentiel SECURITHERM



Réf. H9640S

Mitigeur thermostatique sans clapet antiretour, sortie haute

## DESCRIPTION

### Mitigeur de douche thermostatique séquentiel SECURITHERM - Réf. H9640S

Mitigeur de douche thermostatique séquentiel SECURITHERM. Mitigeur thermostatique séquentiel : ouverture et fermeture sur l'eau froide.

Mitigeur sans clapet antiretour sur les arrivées (limite la prolifération bactérienne).

Aucun risque d'intercommunication entre l'eau chaude et l'eau froide.

Mitigeur séquentiel avec sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau froide. Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau chaude.

Isolation thermique antibrûlure Securitouch.

Cartouche thermostatique séquentielle antitartre pour réglage du débit et de la température.

Température réglable de l'eau froide jusqu'à 39°C avec butée de température engagée à 39°C.

Possibilité de réaliser un choc thermique.

Corps à intérieur lisse et à faible contenance d'eau (limite les niches bactériennes).

Débit régulé à 9 l/min.

Corps en laiton chromé et levier Hygiène L.100.

Sortie de douche haute 3/4".

Mitigeur mural avec raccords excentrés standards M1/2" M3/4".

Mitigeur particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.

Mitigeur thermostatique conforme aux exigences de la NF Médical.

Mitigeur séquentiel adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Mitigeur de douche garanti 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Mitigeur de douche thermostatique séquentiel SECURITHERM - Réf. H9640S

Technologie	Mitigeur thermostatique séquentiel SECURITHERM Securitouch
Largeur	184 mm
Débit	9 l/min
Butée de température	OUI
Finition	Laiton chromé

## AVANTAGES



Séquentiel : ouverture/fermeture sur l'eau froide




Hygiène maximale : absence de clapet antiretour



SECURITHERM : sécurité antibrûlure optimale



Thermostatique : stabilité de température totale



---

Normes



---

Garantie

