Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 4

Réf. 440106

Piles intégrées



Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 4 - Réf. 440106

Robinet de lavabo automatique sur vasque :

Alimentation par piles CR123 Lithium 6 V intégrées.

Electrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.

Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min. Brise-jet antitartre.

Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).

Détecteur de présence, optimisé en bout de bec.

Corps en Inox chromé.

Capot verrouillé par 2 vis cachées. Flexible PEX F3/8" avec filtre.

Fixation renforcée par 2 tiges Inox.

Sécurité antiblocage en écoulement.

Adapté aux PMR.

Garantie 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 4 -Réf. 440106

Alimentation	Piles 6 V
Raccordement	F3/8"
Technologie	Électronique
Hauteur de goutte	70 mm
Longueur de bec	105 mm
Débit	3 l/min
Normes	ACS (i) SVGW
Garantie	30 gg carantie
Réparabilité	50°



AVANTAGES



Hyper-économie d'eau: 90 %




Hygiène : aucun contact manuel



Piles intégrées dans le corps de la robinetterie



Électrovanne intégrée



© DELABIE https://www.delabie.fr