

# Robinet de lavabo automatique BINOPTIC

Réf. 379ENC

Secteur



## DESCRIPTION

### Robinet de lavabo automatique BINOPTIC - Réf. 379ENC





Robinet de lavabo électronique encastrable :  
Boîtier électronique IP65 indépendant.  
Alimentation sur secteur avec transfo 230/12 V.  
Débit pré réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.  
Brise-jet antitartre.  
Rinçage périodique paramétrable (pré réglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).  
Détecteur de présence infrarouge actif optimisé en bout de bec.  
Filtre et électrovanne M3/8".  
Corps en laiton chromé.  
Bec chromé pour installation encastrée.  
Sécurité antiblocage en écoulement.  
Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes).  
Adapté aux PMR.  
Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Robinet de lavabo automatique BINOPTIC - Réf. 379ENC

Alimentation	Secteur 230/12 V
Raccordement	M3/8"
Technologie	Électronique
Longueur de bec	200 mm
Débit	3 l/min
Normes	ACS CE W W W W
Garantie	<b>30 ANS</b> GARANTIE

## AVANTAGES

-  Hyper-économie d'eau de 90 %
-  Hygiène : aucun contact manuel
-  Aide au diagnostic par LED
-  Boîtier électronique IP65 indépendant

