

Plaque de commande TEMPOFLUX 2 pour WC

Réf. 578212

Robinetterie temporisée à déclenchement souple



DESCRIPTION

Plaque de commande TEMPOFLUX 2 pour WC - Réf. 578212

Plaque de commande pour chasse directe temporisée TEMPOFLUX 2, kit 2/2 :
Pour système de chasse d'eau sans réservoir par connexion directe à la canalisation.
Rosace Ø 195 en métal chromé.
Fixation mécanique cachée de la rosace.
Simple touche 6l.
Déclenchement souple.
Pour cloison de 10 à 35 mm.
Diamètre d'alimentation : Ø 20 mm intérieur en tout point minimum.
Débit de base : 1 l/sec à 1 bar dynamique.
Niveau acoustique conforme à la NF EN 12541 classe II.
Garantie 30 ans.
A commander avec les références de bâti-support 578305 ou 578405.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plaque de commande TEMPOFLUX 2 pour WC - Réf. 578212

Raccordement	3/4"
Technologie	Temporisée
Profondeur	Cloison de 10 à 35 mm
Débit	6l
Diamètre	Ø 195
Finition	Métal chromé
Normes	
Garantie	

AVANTAGES

-  Déclenchement souple
-  Chasse directe : pas de stagnation d'eau
-  Chasse disponible immédiatement

