

# Bâti-support autoportant TEMPOFIX 3 pour WC

Réf. 564005

Pour robinet électronique TEMPOMATIC sur secteur



## DESCRIPTION

**Bâti-support autoportant TEMPOFIX 3 pour WC - Réf. 564005**

Bâti-support autoportant pour WC suspendu, kit 1/2 :  
 Bâti en acier époxy noir :  
 - Avec pieds larges pour fixation sur sol porteur.  
 - Châssis réglable en hauteur de 0 à 200 mm (avec repère à 1 m).  
 - Compatible avec les parements de 10 à 120 mm.  
 - Tube de chasse Ø 32 avec nez de jonction Ø 55.  
 - Pipe d'évacuation Ø 100 en PVC à coller à joint d'étanchéité, avec 2 positions de réglage.  
 Boîtier d'encastrement étanche : pour système de chasse d'eau sans réservoir par connexion directe à la canalisation.  
 - Compatible avec robinetterie électronique TEMPOMATIC bicommande ou Connect pour WC.  
 - Compatible alimentation sur secteur 230/6 V  
 - Protection antisiphonique à l'intérieur du boîtier.  
 - Robinet d'arrêt et de réglage de débit intégré.  
 Livré prémonté.  
 Conforme aux exigences de la norme NF D12-208.  
 Garantie 30 ans.  
 A commander avec les plaques de commande de références 464000, 464050, 465000 ou 465050.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Bâti-support autoportant TEMPOFIX 3 pour WC - Réf. 564005**

Raccordement	3/4"
Technologie	Électronique et temporisée
Hauteur	1000 à 1320 mm
Profondeur	157 - 177 mm
Largeur	350 mm
Diamètre	Evacuation Ø 100
Finition	Acier époxy noir
Garantie	

## AVANTAGES

-  Pose rapide et facile : livré prémonté
-  Encombrement limité
-  Adaptable à l'épaisseur de cloison
-  Compatibilité alimentation secteur

