

Colonne de douche bicommande **SECURITHERM**

Réf. 792344

Thermostatique mécanique bicommande

Prix public indicatif HT France 2024 : 1 001,39 €



DESCRIPTION

Colonne de douche bicommande SECURITHERM - Réf. 792344

Colonne de douche bicommande thermostatique :
Colonne en Inox brossé grand modèle pour installation murale en applique.
Alimentation haute par robinets d'arrêt droits M1/2".
Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM.
Température réglable : eau froide jusqu'à 38°C ; 1ère butée de température à 38°C, 2nde butée à 41°C.
Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide.
Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'eau chaude.
Pommeau de douche fixe ROUND chromé, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit à 6 l/min à 3 bar.
Pommeau avec flexible déclipable par raccord rapide STOP et support mural fourni.
Robinet non temporisés pour commande du pommeau de douche fixe ROUND et du pommeau de douche avec flexible.
Possibilité de choc thermique.
Fixations cachées.
Filtres et clapets antiretour.
Colonne de douche adaptée aux PMR.
Garantie 30 ans.





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Colonne de douche bicommande SECURITHERM - Réf. 792344

Raccordement	M1/2"
Technologie	Non-temporisée
Hauteur	1220 mm
Profondeur	100 mm
Largeur	250 mm
Débit	6 l/min
Butée de temperature	Thermostatique
Finition	Inox
Normes	ACS  



AVANTAGES

-  Régulation thermostatique de la température
-  Arrêt immédiat en cas de coupure d'eau froide
-  Pommeau de douche fixe ou à flexible
-  Gaine en Inox, robinetteries en laiton



Garantie

