

Bâti-support autoportant TEMPOFIX 3 pour WC

Réf. 564065

Pour robinet électronique à piles ou temporisé

Prix public indicatif HT France 2024 : 406,56 €

DESCRIPTION

Bâti-support autoportant TEMPOFIX 3 pour WC - Réf. 564065

- Bâti-support autoportant pour WC suspendu, kit 1/2 :
 Bâti en acier époxy noir :
- Avec pieds larges pour fixation sur sol porteur.
 - Châssis réglable en hauteur de 0 à 200 mm (avec repère à 1 m).
 - Compatible avec les parements de 10 à 120 mm.
 - Tube de chasse Ø 32 avec nez de jonction Ø 55.
 - Pipe d'évacuation Ø 100 en PVC à coller à joint d'étanchéité, avec 2 positions de réglage.
- Boîtier d'encastrement étanche : pour système de chasse d'eau sans réservoir par connexion directe à la canalisation.
- Compatible avec robinetterie électronique ou temporisée pour WC.
 - Compatible alimentation par piles CR123 Lithium 6 V.
 - Protection antisiphonique à l'intérieur du boîtier.
 - Robinet d'arrêt et de réglage de débit intégré.

Livré prémonté.

Conforme aux exigences de la norme NF D12-208.

Garantie 30 ans.

A commander avec les plaques de commande de références 464006, 464056, 465006, 465056, 763000, 763040, 763041 ou 763030.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Bâti-support autoportant TEMPOFIX 3 pour WC - Réf. 564065

Raccordement	3/4"
Technologie	Électronique et temporisée
Hauteur	1000 à 1320 mm
Profondeur	157 - 177 mm
Largeur	350 mm
Diamètre	Evacuation Ø 100
Finition	Acier époxy noir
Garantie	



AVANTAGES



Pose rapide et facile : livré prémonté



Encombrement limité



Adaptable à l'épaisseur de cloison



Compatibilité alimentation par piles Lithium 6V

