

Plaque de commande TEMPOMATIC Connect pour WC

Réf. 465000

Robinet automatique Connect sur secteur à encastrer -
Pour WC

Prix public indicatif HT France 2024 : 532,16 €

DESCRIPTION

**Plaque de commande TEMPOMATIC Connect pour WC
- Réf. 465000**

Robinet électronique de chasse directe encastrable
TEMPOMATIC Connect, kit 2/2 :

Système de chasse d'eau sans réservoir : par connexion
directe à la canalisation.

Alimentation sur secteur 230/6 V (câble et transformateur
fournis).

Plaque de commande en Inox brossé 186 x 186 mm.

Fixation mécanique de la plaque de commande par vis
cachées.

Robinet TEMPOMATIC F3/4" compatible avec l'eau de mer, l'eau
de pluie et l'eau grise.

Détection performante grâce à un double capteur
(téléométrique et infrarouge).

Prise en compte après 10 secondes de présence.

Deux modes de déclenchement :

- Sans contact par approche de la main,

- Automatique au départ de l'utilisateur assurant un rinçage
entre chaque personne.

Rinçage automatique "intelligent" : adaptation du volume de
chasse en fonction de l'usage - 3 l présence courte, 6 l
présence longue - (ajustable).

Rinçage périodique hygiénique toutes les 24 h (réglable à 12 h
ou OFF) après la dernière utilisation ou à heure fixe.

Paramétrage Bluetooth® grâce à l'application DELABIE
Connect ou ajustement automatique de la distance de
détection par appui sur un bouton caché.

Diamètre d'alimentation : Ø 20 mm intérieur en tout point
minimum (raccords inclus).

Débit de base : 1 l/sec à 1 bar dynamique.

Adapté aux cuvettes WC sans bride et aux PMR.

Garantie 30 ans.

A commander avec les références de bâti-support 564000 ou
564005, ou avec le boîtier d'encastrement 464SBOX.



AVANTAGES



Hyper-économie d'eau :
système antifuites



Chasse sans réservoir : pas
de stagnation d'eau



Déclenchement volontaire ou
automatique



Paramétrages et suivi de
fonctionnement facilités

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plaque de commande TEMPOMATIC Connect pour WC - Réf. 465000

Alimentation	Secteur 230/6 V
Raccordement	F3/4"
Technologie	Automatique
Longueur	186 mm
Largeur	186 mm
Finition	Inox brossé
Garantie	

